

Ocean Line

OCEAN SMART CNG

DISTRIBUTORI ELETTRONICI DI METANO

OCEAN SMART CNG

I distributori TATSUNO-EUROPE della linea OCEAN SMART permettono di erogare metano per autotrazione nelle stazioni di servizio stradali ed autostradali. La linea OCEAN SMART CNG può essere a singola o a doppia manichetta, così come anche a 4 manichette che possono erogare simultaneamente. Gli erogatori installano a bordo misuratori massici interfacciati ad una testata elettronica di grande affidabilità. Gli erogatori funzionano in modalità manuale (stand alone) ed in modalità automatica. Nella modalità automatica l'erogatore è collegato ad un sistema di controllo remoto ed i dati riguardanti peso, totale erogato e prezzo sono trasmessi al sistema di gestione.

**Distribuito da MASER ITALIA S.R.L.**Via degli Artigiani, 20/E - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)
Tel. 051 6946711 - info@maseritalia.com - www.maseritalia.com

OCEAN BMP 4000.OS/CNG

EROGATORI MONOFRONTI OCEAN BMP 4000.OS/CNG			EROGATORI MONOFRONTI OCEAN BMP 4000.OS/CNG		
TIPO	INLET	PISTOLE/PRESTAZIONE	TIPO	INLET	PISTOLE/PRESTAZIONE
BMP 4021.OSL(R)/CNG	2	1x30 kg/min	BMP 4022.OSD/CNG	2	2x30 kg/min
BMP 4022.OSL(R)/CNG/H	2	1x70 kg/min	BMP 4022.OSD/CNG/H	2	1x30 kg/min + 1x70 kg/min
BMP 4022.OSL(R)/CNG/H/H	2	1x30 kg/min + 1x70 kg/min	BMP 4022.OSD/CNG/H/H	2	2x70 kg/min
			BMP 4024.OSD/CNG	2	4x30 kg/min
			BMP 4024.OSD/CNG/H/H	2	2x30 kg/min + 2x70 kg/min


SPECIFICHE MODELLO

- Misuratore massico di Coriolis
- Testata elettronica di grande affidabilità
- Display LCD retroilluminato ad alta visibilità (importo, massa, prezzo unitario)
- Design compatto e moderno
- Contaltri elettronici non resettabili per ogni pistola
- Contaltri elettromeccanici non resettabili per ogni pistola (su richiesta)
- Comando a distanza a raggi infrarossi per impostazione prezzo carburante, lettura contatori elettronici, settaggio delle funzioni
- Tubo di lunghezza standard 4 m
- Tastierino numerico a quattro pulsanti per preselezione massa/importo (su richiesta)
- Valvole di controllo per erogazione accurata della massa/importo preselezionato (su richiesta)
- Compensazione della temperatura
- Massima sicurezza grazie al controllo automatico delle perdite
- Approvazioni ATEX, TUV
- In conformità alla OIML 139-1, 2
- Comunicazione dati IFSF-LON o IFSF-TCP/IP (su richiesta)
- Personalizzazione con colori diversi (su richiesta)
- Unità varie per carte di credito locali/chip (su richiesta)


SPECIFICHE TECNICHE

Portata	standard: 30 kg/min. alta portata: 70 kg/min.
Precisione erogazione CNG	± 1.0 % con massa minima erogata 2 kg
Pressione massima di lavoro	300 MPa (300 bar)
Pressione di test e collaudo	430 MPa (430 bar)
Alimentazione elettronica	230 V c.a., 50 Hz, +/- 10%
Range temperatura d'esercizio	da -20°C a +40°C (da -40°C a +55°C con riscaldamento supplementare)
Range temperatura del gas	da -40°C a +80°C
Range umidità	da 5% a 95%


BMP 4021.OSL/CNG




BMP 4022.OSD/CNG



BMP 4022.OSL/CNG



BMP 4024.OSD/CNG



Distribuito da MASER ITALIA S.R.L.

Via degli Artigiani, 20/E - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)
Tel. 051 6946711 - info@maseritalia.com - www.maseritalia.com